



STANDARD

Seria akumulatorów dla pojazdów z małym zapotrzebowaniem na energię. Akumulatory produkowane zgodnie z ogólnosiwiatowymi rozwiązaniami i normami, gdzie połączono najnowsze technologie z tradycyjną konstrukcją akumulatora.

Seria składa się z najpopularniejszych gabarytów do starszych pojazdów europejskich.

Zastosowanie:

- samochody osobowe,
- samochody dostawcze.

Konstrukcja:

- technologia CA/CA,
- centralne odpowietrzenie-system Kamina,
- bezobsługowy (wg normy EN)

Zalety:

- stabilny prąd rozruchu,
- zabezpieczenie przed zwarciami,
- niskie samowyladowanie





Technologia Ca/Ca



STANDARD

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ czu Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
540 60	40	320				L0	1	0	B03
544 60	44	360				L1	1	0	B13
544 62	44	360				LB1	1	0	B13
550 60	50	460				L1	1	0	B13
555 60	55	420				L2	1	0	B13
560 60	60	520				L2	1	0	B13

STANDARD



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA					
	POJEMNOŚĆ C20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW
560 62	60	520		LB2	1	0	B13	
561 62	61	550		LB2	1	0	B13	
572 62	72	680		LB3	1	0	B13	
574 60	74	680		L3	1	0	B13	
592 60	92	720		L5	1	0	B13	
600 60	100	760		L5	1	0	B13	

STANDARD

