



AGM SPECIAL TRUCK

Seria AGM Truck wykorzystuje technologię szklanej maty absorbującej elektrolit (ang. Absorbent Glass Mat). Baterie z tej serii zostały specjalnie zaprojektowane do intensywnie eksploatowanych, wyposażonych w dodatkowe urządzenia wymagające większego poboru prądu pojazdów i maszyn. Baterie z tej serii przeznaczone są do szerokiego zakresu zastosowań wymagających głębokich rozładowań. Akumulatory tego typu nadają się do pracy wewnątrz pomieszczeń, mogą być wykorzystywane do magazynowania energii z instalacji solarnych.

Zastosowanie:

- samochody ciężarowe,
- autobusy,
- maszyn budowlane,
- maszyny rolnicze,
- łodzie motorowe,
- pojazdy specjalistyczne,
- systemy solarne.

Konstrukcja:

- technologia AGM (ang. Absorbent Glass Mat),
- zabezpieczenie ogniowe „Fire Protection”,
- specjalne zestawy płyt,
- dodatkowa separacja,
- rączki zintegrowane z wieczkiem,
- bardzo duża trwałość cykliczna
- odporność na wibracje > 3 x V3
- centralne odpowietrzenie typu Kamina.

Zalety:

- niewylewność elektrolitu,
- najwyższe bezpieczeństwo użytkowania,
- wysoka trwałość cykliczna,
- podwyższona odporność na zasiarczenie,
- podwyższone właściwości magazynowania,
- dłuższa żywotność akumulatora,
- odporność na wysokie i niskie temperatury.
- całkowita bezobsługowość.



Technologia AGM

Absorbent Glass Mat



AGM SPECIAL Truck

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ C20Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
620 02	C5 100	1000				D7	1	2	B00
640 02*	140	800				D4	1	3	B00
680 02	180	1000				D5	1	3	B00
725 02	225	1150				D6	1	3	B00

AGM SPECIAL Truck

