



## **AGM SPECIAL TRUCK**

Seria AGM Truck wykorzystuje technologię szklanej maty absorbującej elektrolit (ang. Absorbent Glass Mat). Baterie z tej serii zostały specjalnie zaprojektowane do intensywnie eksploatowanych, wyposażonych w dodatkowe urządzenia wymagające większego poboru prądu pojazdów i maszyn. Baterie z tej serii przeznaczone są do szerokiego zakresu zastosowań wymagających głębokich rozładowań. Akumulatory tego typu nadają się do pracy wewnątrz pomieszczeń, mogą być wykorzystywane do magazynowania energii z instalacji solarnych.

### **Zastosowanie:**

- samochody ciężarowe,
- autobusy,
- maszyn budowlane,
- maszyny rolnicze,
- łodzie motorowe,
- pojazdy specjalistyczne,
- systemy solarne.

### **Konstrukcja:**

- technologia AGM (ang. Absorbent Glass Mat),
- zabezpieczenie ogniowe „Fire Protection”,
- specjalne zestawy płyt,
- dodatkowa separacja,
- rączki zintegrowane z wieczkiem,
- bardzo duża trwałość cykliczna
- odporność na wibracje > 3 x V3
- centralne odpowietrzenie typu Kamina.

### **Zalety:**

- niewylewność elektrolitu,
- najwyższe bezpieczeństwo użytkowania,
- wysoka trwałość cykliczna,
- podwyższona odporność na zasiarczenie,
- podwyższone właściwości magazynowania,
- dłuższa żywotność akumulatora,
- odporność na wysokie i niskie temperatury.
- całkowita bezobsługowość.



# Technologia AGM

## Absorbent Glass Mat



**AGM SPECIAL Truck**

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ C20Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
620 02	C5 100	1000				D7	1	2	B00
640 02*	140	800				D4	1	3	B00
680 02	180	1000				D5	1	3	B00
725 02	225	1150				D6	1	3	B00

**AGM SPECIAL Truck**

