



## SILVER Premium

Seria akumulatorów rozruchowych, w której zastosowano osiągnięcia technologiczne pozwalające na znaczne podwyższenie parametrów rozruchowych przy zachowaniu dotychczasowych gabarytów. Silver Premium to akumulatory dla użytkowników ceniących sobie niezawodność i wysokie prądy rozruchu.

### Zastosowanie:

- samochody osobowe,
- samochody dostawcze.

### Konstrukcja:

- technologia expanded metal,
- technologia Srebrowo-Wapniowa,
- zabezpieczenie ogniowe "Fire Protection",
- zabezpieczenie przed zwarciami,
- zoptymalizowana konstrukcja,
- centralne odpowietrzanie, system Kamina,
- rączki zintegrowane z wieczkiem,
- wskaźnik naładowania "Magic-Eye",
- całkowicie bezobsługowy wg EN (zamknięty).

### Zalety:

- wydłużona żywotność,
- dużo lepsze parametry użytkowe w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi,
- wysoka wydajność i niezawodność przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię,
- zwiększona odporność na niskie i wysokie temperatury,
- wydłużony okres magazynowania.





# Technologia Wapniowa Ca/Ca



**SILVER Premium**

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ cz20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
544 35	44	440				L1	1	0	B13
544 45	44	450				LB1	1	0	B13
545 70 ASIAN	45	360				B24	3+A	0	B00
545 72 ASIAN	45	360				B24	3+A	1	B00
552 45	52	500				LB1	1	0	B13
554 35	54	500				L1	1	0	B13

**SILVER Premium**



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ C20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
564 45	<b>64</b>	<b>620</b>				LB2	1	0	B13
565 35	<b>65</b>	<b>620</b>				L2	1	0	B13
565 36	<b>65</b>	<b>620</b>				L2	1	1	B13
570 35	<b>70</b>	<b>620</b>				L2	1	0	B13
570 36	<b>70</b>	<b>620</b>				L2	1	1	B13
575 50 ASIAN	<b>75</b>	<b>700</b>				D26	1	0	B05
575 52 ASIAN	<b>75</b>	<b>700</b>				D26	1	1	B05
578 45	<b>78</b>	<b>750</b>				LB3	1	0	B13
580 35	<b>80</b>	<b>760</b>				L3	1	0	B13

**SILVER Premium**



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
585 45	<b>85</b>	<b>800</b>				LB4	1	0	B13
590 45	<b>90</b>	<b>800</b>				LB5	1	0	B13
595 50 <small>ASIAN</small>	<b>95</b>	<b>760</b>				D31	1	0	B01
595 52 <small>ASIAN</small>	<b>95</b>	<b>760</b>				D31	1	1	B01
600 35	<b>100</b>	<b>900</b>				L5	1	0	B13

**SILVER Premium**

