



Calcium Plus

Seria akumulatorów rozruchowych o podwyższonych parametrach technicznych, wykonane są w technologii Calcium-Calcium.

Zastosowanie:

- samochody osobowe,
- samochody dostawcze.

Konstrukcja:

- technologia expanded metal,
- technologia Wapniowo-Wapniowa,
- zabezpieczenie ogniowe "Fire Protection",
- zabezpieczenie przed zwarciami,
- całkowicie bezobsługowy wg EN (zamknięty),
- centralne odpowietrzenie typu Kamina.

Zalety:

- zwiększona wydajność,
- bezobsługowość,
- szeroka gama oferowanych modeli,
- zwiększona odporność korozyjna.





Calcium Technology

Ca/Ca



Calcium Plus

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
538 58	38	300				LB1	1	0	B13
540 77 ASIAN	40	300				B19	3	0	BA01
540 79 ASIAN	40	300				B19	3	1	BA01
543 08	43	340				L0	1	0	B03
545 23 ASIAN	45	340				B24	3+A	0	B00
545 24 ASIAN	45	340				B24	3+A	1	B00

Calcium Plus



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
545 58	45	370				LB1	1	0	B13
545 59	45	360				L1	1	0	B13
545 65	45	360				L1	1	1	B13
545 77 <i>ASIAN</i>	45	340				E2	1	0	B01
545 79 <i>ASIAN</i>	45	340				E2	1	1	B03
550 58	50	420				LB1	1	0	B13
550 59	50	420				L1	1	0	B13
555 59	55	460				L2	1	0	B13
555 65	55	460				L2	1	1	B13

Calcium Plus



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ C20Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
560 23 <i>ASIAN</i>	60	480				D23	1	0	B01
560 48 <i>ASIAN</i>	60	400				D26	1	0	B05
560 49 <i>ASIAN</i>	60	400				D26	1	1	B05
560 68 <i>ASIAN</i>	60	480				D23	1	0	B00
560 69 <i>ASIAN</i>	60	480				D23	1	1	B00
562 58	62	520				LB2	1	0	B13
562 59	62	520				L2	1	0	B13
562 65	62	520				L2	1	1	B13
565 30	65	640				LB3	1	0	B13

Calcium Plus



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ C20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg IEN	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
570 24 <i>ASIAN</i>	70	540				D26	1	1	B05
570 29 <i>ASIAN</i>	70	540				D26	1	0	B05
570 38	70	600				L3	1	0	B13
570 58	70	640				LB3	1	0	B13
572 58	72	680				LB3	1	0	B13
574 12	74	680				L3	1	0	B13
574 14	74	680				L3	1	1	B13
580 14	80	700				LB4	1	0	B13
585 42	85	700				L4	1	0	B13

Calcium Plus



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA					
	POJEMNOŚĆ cz20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGINIW
585 65	85	700		L4	1	1	B13	
588 27	88	640		L5	1	0	B13	
592 18	92	720		L5	1	0	B13	
600 32 <small>ASIAN</small>	100	680		D31	1	0	B01	
600 33 <small>ASIAN</small>	100	680		D31	1	1	B01	
600 38	100	760		L5	1	0	B13	
600 65	100	760		L5	1	1	B13	

Calcium Plus

